

# Сервис получения сведений из ЕФРСБ (REST API)

---

Спецификация версии 1.1.1

## История изменений

Дата	Версия	Описание
15.04.24	1.0.0	Создание документа
06.06.24	1.0.1	Обновление Раздела «Приложение 1. Список типов сообщений»
26.09.24	1.0.2	Обновление Раздела «Приложение 1. Список типов сообщений»
27.05.25	1.1.0	<p>Добавлены методы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v1/trade-messages</li> <li>- v1/reference-books/message-types</li> <li>- v1/reference-books/court-decision-types</li> </ul> <p>Добавлены приложения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приложение 5. Список типов сообщений с ЭТП</li> <li>- Приложение 6. Список ЭТП</li> </ul> <p>Добавлены размерности полей.</p>
29.06.25	1.1.1.	Обновление Раздела «Приложение 1. Список типов сообщений»

## Оглавление

1	Общие сведения о Сервисе .....	6
1.1	Передаваемые сведения .....	6
1.2	Ответственность .....	6
1.3	Доступ к Сервису .....	6
1.4	Ограничения .....	7
1.5	Основные термины .....	7
2	Метод получения авторизационного токена – v1/auth.....	9
2.1	Входные данные.....	9
2.1.1	Структура тела запроса .....	9
2.1.2	Пример тела запроса.....	9
2.2	Возвращаемые данные .....	9
2.2.1	HTTP статусы ответа .....	9
2.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	9
2.2.3	Список возможных ошибок .....	10
2.2.4	Пример возвращаемых данных .....	10
3	Метод получения списка сообщений – v1/messages.....	11
3.1	Входные данные.....	11
3.1.1	Структура тела запроса .....	11
3.1.2	Пример тела запроса.....	13
3.2	Возвращаемые данные .....	13
3.2.1	HTTP статусы ответа .....	13
3.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	13
3.2.3	Список возможных ошибок .....	15
3.2.4	Пример возвращаемых данных .....	15
4	Метод получения данных по сообщению – v1/messages/{guid}.....	17
4.1	Входные данные.....	17
4.1.1	Структура тела запроса .....	17
4.1.2	Пример тела запроса.....	17
4.2	Возвращаемые данные .....	17
4.2.1	HTTP статусы ответа .....	17
4.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	17
4.2.3	Пример возвращаемых данных .....	18
5	Метод получения файлов по сообщению – v1/messages/{guid}/files/archive .....	19
5.1	Входные данные.....	19
5.1.1	Структура тела запроса .....	19
5.1.2	Пример тела запроса.....	19
5.2	Возвращаемые данные .....	19
5.2.1	HTTP статусы ответа .....	19
5.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	19
6	Метод получения связанных сообщений – v1/messages/{guid}/linked .....	20
6.1	Входные данные.....	20
6.1.1	Структура тела запроса .....	20
6.1.2	Пример тела запроса.....	20

6.2	Возвращаемые данные .....	20
6.2.1	HTTP статусы ответа .....	20
6.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	20
6.2.3	Пример возвращаемых данных .....	21
7	Метод получения списка отчетов – v1/reports .....	22
7.1	Входные данные.....	22
7.1.1	Структура тела запроса .....	22
7.1.2	Пример тела запроса.....	24
7.2	Возвращаемые данные .....	24
7.2.1	HTTP статусы ответа .....	24
7.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	24
7.2.3	Список возможных ошибок .....	25
7.2.4	Пример возвращаемых данных .....	26
8	Метод получения данных по отчету – v1/reports/{guid}.....	27
8.1	Входные данные.....	27
8.1.1	Структура тела запроса .....	27
8.1.2	Пример тела запроса.....	27
8.2	Возвращаемые данные .....	27
8.2.1	HTTP статусы ответа .....	27
8.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	27
8.2.3	Пример возвращаемых данных .....	28
9	Метод получения файлов по отчету – v1/reports/{guid}/files/archive .....	29
9.1	Входные данные.....	29
9.1.1	Структура тела запроса .....	29
9.1.2	Пример тела запроса.....	29
9.2	Возвращаемые данные .....	29
9.2.1	HTTP статусы ответа .....	29
9.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	29
10	Метод получения связанных отчетов – v1/reports/{guid}/linked .....	30
10.1	Входные данные.....	30
10.1.1	Структура тела запроса.....	30
10.1.2	Пример тела запроса .....	30
10.2	Возвращаемые данные.....	30
10.2.1	HTTP статусы ответа .....	30
10.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	30
10.2.3	Пример возвращаемых данных.....	31
11	Метод поиска должников – v1/bankrupts.....	32
11.1	Входные данные.....	32
11.1.1	Структура тела запроса.....	32
11.1.2	Пример тела запроса .....	32
11.2	Возвращаемые данные.....	32
11.2.1	HTTP статусы ответа .....	32
11.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	33
11.2.3	Список возможных ошибок .....	34
11.2.4	Пример возвращаемых данных.....	34
12	Метод поиска сообщений ЭТП – v1/trade-messages .....	35
12.1	Входные данные.....	35

12.1.1	Структура тела запроса .....	35
12.1.2	Пример тела запроса .....	37
12.2	Возвращаемые данные .....	38
12.2.1	HTTP статусы ответа .....	38
12.2.2	Структура возвращаемого объекта .....	38
12.2.3	Список возможных ошибок .....	39
12.2.4	Пример возвращаемых данных .....	39
13	Справочники .....	41
13.1	Типы сообщений - v1/reference-books/message-types .....	41
13.1.1	Входные данные .....	41
13.1.2	Возвращаемые данные .....	41
13.2	Типы судебных актов - v1/reference-books/court-decision-types .....	41
13.2.1	Входные данные .....	41
13.2.2	Возвращаемые данные .....	41
14	Часто задаваемые вопросы .....	43
Приложения .....		44
Приложение 1. Список типов сообщений .....		44
Приложение 2. Список типов актов .....		50
Приложение 3. Список типов отчетов .....		52
Приложение 4. Список процедур .....		52
Приложение 5. Список типов сообщений с ЭТП .....		52
Приложение 6. Список ЭТП .....		53

## 1 Общие сведения о Сервисе

### 1.1 Передаваемые сведения

Веб-сервис предназначен для автоматизированного получения размещаемой в ЕФРСБ<sup>1</sup> информации, в части опубликованных сообщений и отчетов.

Веб-сервис предназначен для получения:

- перечня опубликованных сообщений или отчетов
- содержимого сообщений или отчетов
  - Сообщение и отчеты представляют собой XML определенной структуры, который был подписан пользователем. Дополнительно передаются сведения, необходимые для информирования о состоянии сообщения на момент его передачи.
- файлов, приложенных к сообщениям или отчетам

### 1.2 Ответственность

Оператор не несет ответственности за достоверность и корректность данных, а также за своевременность их внесения в ЕФРСБ. Анализ полученной информации и принятие на её основе каких-либо решений относится к зоне ответственности Пользователя.

За возможные перебои в доступе к Сервису, вызванные некорректной работой интернет-провайдеров, обеспечивающих связь между Пользователем и Сервисом, ответственность несут соответствующие интернет-провайдеры.

### 1.3 Доступ к Сервису

Получение сведений производится путем вызова пользователем методов Сервиса.

Работа с Сервисом возможна только по HTTPS протоколу.

Для обращения к Сервису используются следующие URL:

- **Тестовый** –  
<https://bank-publications-demo.fedresurs.ru/<наименование метода>>

Логин: demowebuser

Пароль: Ax!761BN

Все приведенные в спецификации примеры, работают на тестовом контуре.

Описание методов в swagger: <https://bank-publications-demo.fedresurs.ru/swagger/index.html>

- **Продуктивный («боевой»)** –  
[bank-publications-prod.fedresurs.ru/<наименование метода>](https://bank-publications-prod.fedresurs.ru/<наименование метода>)

Логин и пароль высылаются при подключении к Сервису.

Описание методов в swagger: <https://bank-publications-prod.fedresurs.ru/swagger/index.html>

Вызов методов доступен только авторизованным пользователям.

Для авторизации необходимо получить авторизационный токен путем вызова метода v1/auth.

---

<sup>1</sup> Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

В дальнейшем токен должен передаваться в заголовке Authorization при каждом вызове API, с указанием типа «Bearer».

Пример:

Authorization: Bearer U1QtOTkwMTAyLWNud3FpdWhmbzgzM...

## 1.4 Ограничения

Максимальное допустимое количество одновременных запросов к Сервису с одного IP адреса равняется 8 в секунду.

## 1.5 Основные термины

Термин	Описание
Сообщение	<p>Информация, внесенная в шаблон определенного типа и размещенная пользователями на ЕФРСБ.</p> <p>Содержимое опубликованного сообщения невозможно изменить. Для изменения сведений публикуется сообщение соответствующего типа. Также предусмотрен отдельный тип сообщений для аннулирования сведений.</p> <p>* При работе с настоящим Сервисом передаются только те сообщения, которые доступны на открытой части сайта в сети «Интернет».</p>
GUID сообщения или отчета	<p>Уникальный идентификатор сообщения или отчета.</p> <p>С его помощью также можно сформировать ссылку на сообщение или отчет, размещенное на Федресурс.</p>
Контент сообщения или отчета	<p>Содержимое сообщения или отчета.</p> <p>Представляет собой XML-документ определенной структуры.</p> <p>Все символы кавычек в XML экранируются.</p> <p>Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a></p>
Публикатор	<p>Участник сообщения, который осуществляет внесение сведений в ЕФРСБ.</p> <p>Внесение сведений происходит либо представителями лица, либо с помощью услуг нотариусов. В случае использования таких услуг публикатором сообщения все равно считается лицо заявитель, но также ставится отметка о внесении нотариусом.</p>
Должник	<p>Участник сообщения, в отношении которого осуществляется внесение сведений в ЕФРСБ. Обращаем внимание на то, что термин «Должник» в настоящей Спецификации может не совпадать с термином «Должник», предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».</p>
Аннулированное сообщение	<p>Сообщение, в отношении которого опубликовано сообщение с типом «Аннулирование ранее опубликованного сообщения».</p>

Термин	Описание
	<p>Публикатор может аннулировать опубликованное сообщение путем размещения сообщения об аннулировании. В таком случае в аннулированном сообщении появляется соответствующий признак.</p>
Заблокированное сообщение	<p>Сообщение, в отношении которого была выбран признак блокировки.</p> <p>При аннулировании сообщения публикатор может выбрать опцию «скрыть содержимое аннулируемого сообщения».</p> <p>При запросе сведений, по такому сообщению, не возвращаются его содержимое и сведения о приложенных к сообщению файлах.</p> <p>Также возможность блокировки содержимого есть у оператора системы для удовлетворения обращений органов власти.</p> <p>Основная причина блокировок: неправомерное раскрытие персональных данных в тексте сообщения или в приложенных файлах.</p>
Связанные публикации	<p>Сообщения, имеющие связь с другими сообщениями.</p> <p>Некоторые типы сообщений или отчетов ссылаются друг на друга, образуя цепочки. (3 -&gt; 2 -&gt; 1)</p> <p>Цепочки могут быть небольшие: <i>Сообщение о результатах торгов -&gt; Сообщение об объявлении торгов</i></p> <p>А могут быть достаточно длинные: <i>Акт о результатах пересмотра заявления об оспаривании сделки-&gt; Акт о результатах рассмотрения заявления об оспаривании сделки -&gt; ... Акт о результатах рассмотрения заявления об оспаривании сделки -&gt; Заявление о признании сделки недействительной</i></p>
Публикация с нарушением сроков	Сообщение, которое по данным системы опубликовано с нарушением срока, предусмотренного законом.
Swagger	Пользовательский интерфейс описывающий спецификацию API и позволяющий отправлять запросы к Сервису.
ЭТП	Электронная торговая площадка

## 2 Метод получения авторизационного токена – v1/auth

Метод предназначен для получения авторизационного токена. В дальнейшем токен должен передаваться в заголовке Authorization при каждом вызове API, с указанием типа «Bearer».

Токен действителен в течение 8 часов.

### 2.1 Входные данные

#### 2.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
login	string	О	Логин учетной записи пользователя
password	string	О	Пароль учетной записи пользователя

#### 2.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/auth, отправляется POST запрос, в теле которого содержится JSON.

Пример:

```
{
    "login": "demowebuser",
    "password": "Ax!761BN"
}
```

### 2.2 Возвращаемые данные

#### 2.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
400	Запрос не выполнен по причине некорректных данных
500	Внутренняя ошибка сервера

#### 2.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
jwt	string	О	JWT-токен

В случае возникновения ошибки:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	int	О	Код ошибки
message	string (max)	О	Описание ошибки



### 3 Метод получения списка сообщений – v1/messages

Метод предназначен для получения списка сообщений согласно условиям, указанным в запросе.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить все сообщения за период
- Получить все сообщения определенного типа
- Получить сообщения по конкретному должнику
- Получить конкретное сообщение по его номеру или guid'у

#### 3.1 Входные данные

##### 3.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание												
datePublishBegin	dateTime	ОУ.	Начало и конец периода публикации												
datePublishEnd	dateTime	Если не указаны параметры number или guid или bankruptGUID, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц.	<p>Минимальный шаг между DatePublishBegin и DatePublishEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры number или guid или bankruptGUID</p> <p><b>Формат значения:</b> Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило: DatePublishBegin &lt;= дата публикации &lt;= DatePublishEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Пример</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gte:2020-01-01</td> <td>&gt;= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>gt:2020-01-01</td> <td>&gt; указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lte:2020-01-01</td> <td>&lt;= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lt:2020-01-01</td> <td>&lt; указанной даты</td> </tr> <tr> <td>eq:2020-01-01</td> <td>= указанной дате</td> </tr> </tbody> </table>	Пример	Описание	gte:2020-01-01	>= указанной даты	gt:2020-01-01	> указанной даты	lte:2020-01-01	<= указанной даты	lt:2020-01-01	< указанной даты	eq:2020-01-01	= указанной дате
Пример	Описание														
gte:2020-01-01	>= указанной даты														
gt:2020-01-01	> указанной даты														
lte:2020-01-01	<= указанной даты														
lt:2020-01-01	< указанной даты														
eq:2020-01-01	= указанной дате														
number	string	Н	<p>Номер сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>												
guid	string	Н	<p>GUID сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>												
type	string	Н	<p>Тип сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>												

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			<p>Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a></p> <p><b>Примечание:</b> Некоторые типы сообщений имеют несколько форматов. Новые форматы обозначаются добавлением числового индекса. Пример: Auction и Auction2. При запросе сообщений с любым из этих типов, вы получите сообщения <u>обоих</u> типов.</p>
courtDecisionType	string	Н	<p>Тип судебного акта</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p> <p>Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/court-decision-types</a> или в <a href="#">Приложении 2</a></p> <p>Результаты возвращают только для типа сообщений "Сообщение о судебном акте" (ArbitralDecree)</p>
IsAnnulled	boolean	Н	<p>Признак "Только аннулированные"</p> <p>true – в результат попадут только аннулированные false– в результат попадут только не аннулированные null – в результат попадут все сообщения</p>
IsLocked	boolean	Н	<p>Признак "Только заблокированные"</p> <p>true – в результат попадут только заблокированные false– в результат попадут только не заблокированные null – в результат попадут все сообщения</p>
bankruptGUID	string	Н	<p>GUID должника</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую.</p> <p>Подробнее о получении данных о должнике см. <a href="#">Метод поиска должников – v1/bankrupts</a></p>
includeContent	boolean	Н	<p>Признак включения контента сообщения в результаты запроса. По умолчанию параметр выключен.</p> <p>Используя этот параметр, вы можете получать XML-контент сообщений без осуществления дополнительных запросов. Обращаем ваше внимание на то, что данный признак может влиять на увеличение объема ответа.</p> <p>true – в результат попадет контент сообщения false – в результат не попадет контент сообщения null – в результат не попадет контент сообщения</p>

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			<b>Примечание:</b> Для заблокированных сообщений контент не возвращается.
sort	string	Н	Параметр сортировки записей  По умолчанию, если параметр не задан, используется сортировка по дате публикации в порядке, обратном хронологическому (сначала более новые публикации).  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «DatePublish:asc» – в хронологическом порядке</li> <li>• «DatePublish:desc» – в порядке, обратном хронологическому</li> </ul>
limit	int	О	Количество возвращаемых записей. Максимум 500
offset	int	О	Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой

### 3.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/messages?
    type=SaleContractResult2,TradeResult
    &datePublishBegin= gte:2024-02-01
    &datePublishEnd= lte:2024-02-27
    &IsLocked=false
    &IsAnnulled=false
    &limit=10
    &offset=0
```

## 3.2 Возвращаемые данные

### 3.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
400	Запрос не выполнен по причине некорректных данных
401	Запрос не авторизован
500	Внутренняя ошибка сервера

### 3.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
total	int	О	Количество найденных записей
pageData	массив объектов	О	Список сообщений, каждое сообщение в своем объекте
Структура объекта с данными по сообщению			
guid	string (36)	О	GUID сообщения
bankruptGuid	string (36)	Н	GUID должника
annulmentMessageGuid	string (36)	Н	GUID сообщения об аннулировании
number	string (8)	О	Номер сообщения
datePublish	dateTime	О	Дата публикации сообщения  В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК
content	string (max)	Н	Содержание (контент) сообщения  Возвращается только если указан параметр includeContent=true Не возвращается для заблокированных сообщений  <hr/> Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a>
type	string (50)	О	Тип сообщения  Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a>
lockReason	string (max)	Н	Причина блокировки Возвращается только если сообщение заблокировано
hasViolation	boolean	О	Признак публикации с нарушением сроков  true – в результат попадет сообщение с нарушением сроков false - в результат не попадет сообщение с нарушением сроков null - в результат не попадет сообщение с нарушением сроков

В случае возникновения ошибки:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	int	О	Код ошибки
message	string (max)	О	Описание ошибки

### 3.2.3 Список возможных ошибок

code	message	Описание ошибки
1000	Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>	Не заполнен обязательный параметр запроса
1001	В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса}	В параметре указано неизвестное значение
1002	В параметре <название> указано некорректное значение <значение>	В параметре указано неизвестное значение
1009	Превышен лимит запроса - 500	В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500
1010	Максимальный период запроса - 31 дней	Разница между datePublishEnd и datePublishBegin не может быть больше 31 дня.

### 3.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "118311e8-bcdb-4fd6-b156-104b90709dc3",
      "bankruptGuid": "201b7423-7ee6-5c19-6694-ac3a45e85f15",
      "number": "1670420",
      "datePublish": "2024-02-26T12:31:28.613",
      "type": "SaleContractResult2",
      "hasViolation": false
    },
    {
      "guid": "0daa1faa-b7ca-4198-8498-51a37366953c",
      "bankruptGuid": "201b7423-7ee6-5c19-6694-ac3a45e85f15",
      "number": "1670419",
      "datePublish": "2024-02-26T12:24:35.723",
      "type": "SaleContractResult2",
      "hasViolation": false
    },
    {
      "guid": "623fd388-1607-4460-beed-3b0794befc41",
      "bankruptGuid": "1ab18d64-31a5-ac1a-fa84-fa656e61697b",
      "number": "1670409",
      "datePublish": "2024-02-20T19:21:00.203",
      "type": "TradeResult",
      "hasViolation": false
    }
  ],
}
```

```
    "total": 3  
  }
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{  
  "total": 0  
  "pageData": []  
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{  
  "code": 1000  
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"  
}
```

## 4 Метод получения данных по сообщению – v1/messages/{guid}

Метод предназначен для получения сведений по конкретному сообщению.

GUIDы сообщений можно получить в [методе получения списка сообщений](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным сообщениям.

### 4.1 Входные данные

#### 4.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID сообщения Является частью URL запроса

#### 4.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages/{guid}, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messages/118311E8-BCDB-4FD6-B156-104B90709DC3

### 4.2 Возвращаемые данные

#### 4.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
401	Запрос не авторизован
404	Не найдено сообщение с запрашиваемым guid
500	Внутренняя ошибка сервера

#### 4.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID сообщения
bankruptGuid	string (36)	Н	GUID должника
annulmentMessageGuid	string (36)	Н	GUID сообщения об аннулировании
number	string (8)	О	Номер сообщения
datePublish	dateTime	О	Дата публикации сообщения  В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК
content	string (max)	О	Содержание (контент) сообщения

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a>
type	string (50)	О	Тип сообщения Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a>
hasViolation	boolean	О	Признак публикации с нарушением сроков  true – в результат попадет сообщение с нарушением сроков false - в результат не попадет сообщение с нарушением сроков null - в результат не попадет сообщение с нарушением сроков

В случае возникновения ошибки:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	int	О	Код ошибки
message	string (max)	О	Описание ошибки

#### 4.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "guid": "118311e8-bcdb-4fd6-b156-104b90709dc3",
  "bankruptGuid": "201b7423-7ee6-5c19-6694-ac3a45e85f15",
  "number": "1670420",
  "datePublish": "2024-02-26T12:31:28.613",
  "content": "<MessageData xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"
xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance...</MessageData>",
  "type": "SaleContractResult2",
  "hasViolation": false
}
```

## 5 Метод получения файлов по сообщению – v1/messages/{guid}/files/archive

Метод предназначен для получения файлов, приложенных к сообщению. Файлы возвращаются в виде архива.

GUIDы сообщений можно получить в [методе получения списка сообщений](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным сообщениям.

### 5.1 Входные данные

#### 5.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID сообщения Является частью URL запроса
onlySafe	boolean	Н	Флаг скачивания только безопасных файлов.  Все файлы, прикрепляемые пользователями, проходят проверку антивирусными средствами.  Установив данный флаг (в true), будут скачаны только файлы, которые удалось проверить и в которых не было выявлено угроз.

#### 5.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages/{guid}/files/archive, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messages/A56A9F5F-0FD0-4DDB-A13B-74962D894DD8/files/archive?onlySafe=false

### 5.2 Возвращаемые данные

#### 5.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
401	Запрос не авторизован
404	Не найдено сообщение с запрашиваемым guid
500	Внутренняя ошибка сервера

#### 5.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса возвращается архив с файлами.

## 6 Метод получения связанных сообщений – v1/messages/{guid}/linked

Метод предназначен для получения сведений по связанным сообщениям.

Некоторые типы сообщений ссылаются друг на друга, образуя цепочки.

Пример:

*Сообщение о результатах торгов ->*

*Сообщение об объявлении торгов*

GUIDы сообщений можно получить в [методе получения списка сообщений](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным сообщениям.

### 6.1 Входные данные

#### 6.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID сообщения Является частью URL запроса

#### 6.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/messages/{guid}/linked, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/messages/21851419-F027-0259-B5C4-17A442A5319C/linked

### 6.2 Возвращаемые данные

#### 6.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
401	Запрос не авторизован
404	Не найдено сообщение с запрашиваемым guid
500	Внутренняя ошибка сервера

#### 6.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
Массив объектов			
guid	string (36)	О	GUID сообщения
number	string (8)	О	Номер сообщения
datePublish	dateTime	О	Дата публикации сообщения  В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
type	string (50)	О	Тип сообщения Список возможных значений см. в методе <a href="#">v1/reference-books/message-types</a> или в <a href="#">Приложении 1</a>
annulmentMessageGuid	string (36)	Н	GUID сообщения об аннулировании
lockReason	string (max)	Н	Причина блокировки
contentMessageGuids	Массив строк	Н	Guid-ы сообщений, на которое ссылается текущее

### 6.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
[
  {
    "guid": "dd317ae7-bf3a-7a9b-1334-6b32df5d375e",
    "number": "1661887",
    "type": "Auction",
    "datePublish": "2019-05-24T15:58:32.487",
    "contentMessageGuids": []
  },
  {
    "guid": "80f12325-032c-7a99-61e4-60ea0014f63b",
    "number": "1661888",
    "type": "ChangeAuction",
    "datePublish": "2019-05-24T16:03:23.073",
    "contentMessageGuids": [
      "dd317ae7-bf3a-7a9b-1334-6b32df5d375e"
    ]
  },
  {
    "guid": "21851419-f027-0259-b5c4-17a442a5319c",
    "number": "1661889",
    "type": "TradeResult",
    "datePublish": "2019-05-24T16:09:56.37",
    "contentMessageGuids": [
      "80f12325-032c-7a99-61e4-60ea0014f63b"
    ]
  }
]
```

В случае успешного выполнения запроса, но отсутствия данных:

```
[]
```

## 7 Метод получения списка отчетов – v1/reports

Метод предназначен для получения списка отчетов согласно условиям, указанным в запросе.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить все отчеты за период
- Получить все отчеты определенного типа
- Получить отчеты по конкретному должнику
- Получить конкретный отчет по его номеру или guid'у

### 7.1 Входные данные

#### 7.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание												
datePublishBegin	dateTime	ОУ.	Начало и конец периода публикации												
datePublishEnd	dateTime	Если не указаны параметры number или guid или bankruptGUID, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц.	<p>Минимальный шаг между DatePublishBegin и DatePublishEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры number или guid или bankruptGUID</p> <p><b>Формат значения:</b> Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило: DatePublishBegin &lt;= дата публикации &lt;= DatePublishEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Пример</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gte:2020-01-01</td> <td>&gt;= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>gt:2020-01-01</td> <td>&gt; указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lte:2020-01-01</td> <td>&lt;= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lt:2020-01-01</td> <td>&lt; указанной даты</td> </tr> <tr> <td>eq:2020-01-01</td> <td>= указанной дате</td> </tr> </tbody> </table>	Пример	Описание	gte:2020-01-01	>= указанной даты	gt:2020-01-01	> указанной даты	lte:2020-01-01	<= указанной даты	lt:2020-01-01	< указанной даты	eq:2020-01-01	= указанной дате
Пример	Описание														
gte:2020-01-01	>= указанной даты														
gt:2020-01-01	> указанной даты														
lte:2020-01-01	<= указанной даты														
lt:2020-01-01	< указанной даты														
eq:2020-01-01	= указанной дате														
number	string	Н	<p>Номер сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>												
guid	string	Н	<p>GUID сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p>												
type	string	Н	<p>Тип сообщения</p> <p>Допустимо указание нескольких значений через запятую</p> <p>Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a></p>												

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			<b>Примечание:</b> Некоторые типы отчетов имеют несколько форматов. Новые форматы обозначаются добавлением числового индекса. Пример: Final и Final2. При запросе ответов с любым из этих типов, вы получите отчеты <u>обоих</u> типов.
procedureType	string	Н	Тип процедуры  Допустимо указание нескольких значений через запятую Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a>
IsAnulled	boolean	Н	Признак "Только аннулированные"  true – в результат попадут только аннулированные false– в результат попадут только не аннулированные null – в результат попадут все отчеты
IsLocked	boolean	Н	Признак "Только заблокированные"  true – в результат попадут только заблокированные false– в результат попадут только не заблокированные null – в результат попадут все отчеты
bankruptGUID	string	Н	GUID должника  Допустимо указание нескольких значений через запятую. Подробнее о получении данных о должнике см. <a href="#">Метод поиска должников – v1/bankrupts</a>
includeContent	boolean	Н	Признак включения контента отчета в результаты запроса. По умолчанию параметр выключен.  Используя этот параметр, вы можете получать XML-контент без осуществления дополнительных запросов. Обращаем ваше внимание на то, что данный признак может влиять на увеличение объема ответа.  true – в результат попадет контент сообщения false – в результат не попадет контент сообщения null – в результат не попадет контент сообщения  <b>Примечание:</b> Для заблокированных отчетов контент не возвращается.
sort	string	Н	Параметр сортировки записей

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			По умолчанию, если параметр не задан, используется сортировка по дате публикации в порядке, обратном хронологическому (сначала более новые публикации).  Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «DatePublish:asc» – в хронологическом порядке</li> <li>• «DatePublish:desc» – в порядке, обратном хронологическому</li> </ul>
limit	int	O	Количество возвращаемых записей. Максимум 500
offset	int	O	Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой

### 7.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reports, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/reports?
    type=Final
    &datePublishBegin= gte:2020-06-01
    &datePublishEnd= lte:2020-06-22
    &IsLocked=false
    &IsAnnulled=false
    &limit=10
    &offset=0
```

## 7.2 Возвращаемые данные

### 7.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
400	Запрос не выполнен по причине некорректных данных
401	Запрос не авторизован
500	Внутренняя ошибка сервера

### 7.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
total	int	O	Количество найденных записей
pageData	массив объектов	O	Список отчетов, каждый отчет в своем объекте

Структура объекта с данными по сообщению

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID отчета
bankruptGuid	string (36)	Н	GUID должника
number	string (8)	О	Номер отчета
datePublish	dateTime	О	Дата публикации отчета В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК
type	string (32)	О	Тип отчета Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a>
procedureType	string (32)	Н	Тип процедуры Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a>
lockReason	string (500)	Н	Причина блокировки Возвращается только если отчет заблокирован
annulmentReportGuid	string (36)	Н	GUID отчета об аннулировании
content	string (max)	Н	Содержание (контент) отчета Возвращается только если указан параметр includeContent=true Не возвращается для заблокированных отчетов <hr/> Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a>

В случае возникновения ошибки:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	int	О	Код ошибки
message	string (max)	О	Описание ошибки

### 7.2.3 Список возможных ошибок

code	message	Описание ошибки
1000	Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>	Не заполнен обязательный параметр запроса
1001	В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса}	В параметре указано неизвестное значение

code	message	Описание ошибки
1002	В параметре <название> указано некорректное значение <значение>	В параметре указано неизвестное значение
1009	Превышен лимит запроса - 500	В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500
1010	Максимальный период запроса - 31 дней	Разница между datePublishEnd и datePublishBegin не может быть больше 31 дня.

#### 7.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "38cd692f-ec25-4a37-af0b-3bb6e213f809",
      "number": "042168",
      "type": "Final2",
      "procedureType": "CitizenDebtRestructuring",
      "datePublish": "2020-06-09T09:12:59.323",
      "bankruptGuid": "281011dd-2228-0ada-3224-3e93055ad42c"
    },
    {
      "guid": "6e2abe08-1987-45cf-bd9f-2050a3fe1246",
      "number": "042156",
      "type": "Final2",
      "procedureType": "Watching",
      "datePublish": "2020-06-01T12:09:41.35",
      "bankruptGuid": "32a0498c-1b9c-7da8-1a34-3cf19628bdd2"
    },
    {
      "guid": "0a9393e6-d292-4490-b9df-11ed3b858759",
      "number": "042166",
      "type": "Final2",
      "procedureType": "Tender",
      "datePublish": "2020-06-01T12:07:29.58",
      "bankruptGuid": "75fef483-b0fc-2fdb-80d4-3fcdf8921987"
    }
  ],
  "total": 3
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}
```

## 8 Метод получения данных по отчету – v1/reports/{guid}

Метод предназначен для получения сведений по конкретному отчету.

GUIDы отчетов можно получить в [методе получения списка отчетов](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным отчетам.

### 8.1 Входные данные

#### 8.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID отчета Является частью URL запроса

#### 8.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reports/{guid}, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/reports/CD25EE75-A3F8-4D95-A333-6D14937DD048

### 8.2 Возвращаемые данные

#### 8.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
401	Запрос не авторизован
404	Не найдено сообщение с запрашиваемым guid
500	Внутренняя ошибка сервера

#### 8.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID отчета
bankruptGuid	string (36)	Н	GUID должника
annulmentReportGuid	string (36)	Н	GUID отчета об аннулировании
number	string (8)	О	Номер отчета
datePublish	dateTime	О	Дата публикации отчета  В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК
content	string	О	Содержание (контент) отчета

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Описание структуры сообщений, размещаемых в ЕФРСБ», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a>
type	string (32)	О	Тип отчета Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a>
procedureType	string (32)	Н	Тип процедуры Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a>

В случае возникновения ошибки:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	int	О	Код ошибки
message	string (max)	О	Описание ошибки

### 8.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "guid": "cd25ee75-a3f8-4d95-a333-6d14937dd048",
  "number": "042183",
  "type": "Final2",
  "procedureType": "CitizenDebtRestructuring",
  "datePublish": "2020-11-23T08:42:58.467",
  "bankruptGuid": "967d74c3-399e-c389-e924-7d2174d46d87",
  "content": "<FinalReport xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"
  xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\">...</FinalReport>"
}
```

## 9 Метод получения файлов по отчету – v1/reports/{guid}/files/archive

Метод предназначен для получения файлов, приложенных к отчету. Файлы возвращаются в виде архива. GUIDы отчетов можно получить в [методе получения списка отчетов](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным отчетам.

### 9.1 Входные данные

#### 9.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID отчета Является частью URL запроса
onlySafe	boolean	Н	Флаг скачивания только безопасных файлов.  Все файлы, прикрепляемые пользователями, проходят проверку антивирусными средствами.  Установив данный флаг (в true), будут скачаны только файлы, которые удалось проверить и в которых не было выявлено угроз.

#### 9.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reports/{guid}/files/archive, отправляется GET запрос.

Пример:

<url Сервиса>/v1/reports/B0F4901C-C3BF-46CD-AC2A-6EAC45D62FB9/files/archive?onlySafe=false

### 9.2 Возвращаемые данные

#### 9.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
401	Запрос не авторизован
404	Не найдено сообщение с запрашиваемым guid
500	Внутренняя ошибка сервера

#### 9.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса возвращается архив с файлами.

## 10 Метод получения связанных отчетов – v1/reports/{guid}/linked

Метод предназначен для получения сведений по связанным отчетам.

Некоторые финальные отчеты являются повторной публикацией и ссылаются друг на друга, образуя цепочки.

GUIDы отчетов можно получить в [методе получения списка отчетов](#).

**Примечание:** Не возвращаются сведения по заблокированным отчетам.

### 10.1 Входные данные

#### 10.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
guid	string (36)	О	GUID отчета Является частью URL запроса

#### 10.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reports/{guid}/linked, отправляется GET запрос.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/reports/4D050A56-0CDC-4777-B537-EC1FBFF8A1B0/linked
```

### 10.2 Возвращаемые данные

#### 10.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
401	Запрос не авторизован
404	Не найдено сообщение с запрашиваемым guid
500	Внутренняя ошибка сервера

#### 10.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
Массив объектов			
guid	string (36)	О	GUID отчета
number	string (8)	О	Номер отчета
datePublish	dateTime	О	Дата публикации отчета  В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК
type	string	О	Тип отчета

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 3</a>
procedureType	string	Н	Тип процедуры Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 4</a>
annulmentMessageGuid	string (36)	Н	GUID отчета об аннулировании
lockReason	string	Н	Причина блокировки
contentReportGuids	Массив строк	Н	Guid-ы отчетов, на которые ссылается текущий

### 10.2.3 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
[
  {
    "guid": "5CC4C5D9-4C2F-4BE2-9481-2BA2601B8BE4",
    "number": "042218",
    "type": "Final2",
    "datePublish": "2024-03-15 18:32:59.047",
    "procedureType": "Tender",
    "contentReportGuids": []
  },
  {
    "guid": "4D050A56-0CDC-4777-B537-EC1FBFF8A1B0",
    "number": "042219",
    "type": "Final2",
    "datePublish": "2024-03-15 18:32:59.047",
    "procedureType": "Tender",
    "contentReportGuids": [
      "5CC4C5D9-4C2F-4BE2-9481-2BA2601B8BE4"
    ]
  }
]
```

В случае успешного выполнения запроса, но отсутствия данных:

```
[]
```

## 11 Метод поиска должников – v1/bankrupts

Метод предназначен для поиска должников по его идентификаторам.

### 11.1 Входные данные

#### 11.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
type	string	ОУ	Тип должника  Возможные значение: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Company</li> <li>• Person</li> </ul>
guid	string		Guid должника  Допустимо указание нескольких значений через запятую
name	string	Если type = Company, то обязательно: name \ ogrn \ inn  Если type = Person, то обязательно: name \ ogrnip \ inn \ snils	Наименование \ ФИО должника
ogrn	string		ОГРН
ogrnip	string		ОГРНИП
inn	string		ИНН
snils	string		СНИЛС В формате XXXXXXXXXXXX
birthdate	string	Н	Дата рождения В формате гggг-мм-дд
limit	int	О	Количество возвращаемых записей. Максимум 500
offset	int	О	Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой

#### 11.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/bankrupts, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/bankrupts?
  type=Company
  &ogrn=1026303055965
  &limit=10
  &offset=0
```

### 11.2 Возвращаемые данные

#### 11.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
400	Запрос не выполнен по причине некорректных данных

Код	Описание
401	Запрос не авторизован
500	Внутренняя ошибка сервера

### 11.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
total	int	O	Количество найденных записей
pageData	массив объектов	O	Список отчетов, каждый отчет в своем объекте
Структура объекта с данными по должнику			
guid	string (36)	O	GUID должника
type	string	H	Тип должника  Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> <li>• Company</li> <li>• Person</li> </ul>
data	object	O	Данные должника
name	string (1024)	O	Наименование должника
ogrn	string (13)	O	ОГРН
inn	string (10)	O	ИНН
address	string (300)	O	Адрес
lastName	string (50)	O	Фамилия
firstName	string (50)	O	Имя
middleName	string (50)	H	Отчество
inn	string (12)	H	ИНН
snils	string (11)	H	СНИЛС
ogrnip	string (15)	H	ОГРНИП
birthplace	string (300)	H	Место рождения
birthdate	datetime	H	Дата рождения В формате гggг-мм-ччТ 00:00:00.0
address	string (300)	O	Место жительства

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
nameHistory	array of strings	Н	Список ранее имевшихся ФИО

В случае возникновения ошибки:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	int	О	Код ошибки
message	string (max)	О	Описание ошибки

### 11.2.3 Список возможных ошибок

code	message	Описание ошибки
1000	Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>	Не заполнен обязательный параметр запроса
1001	В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса}	В параметре указано неизвестное значение
1002	В параметре <название> указано некорректное значение <значение>	В параметре указано неизвестное значение
1009	Превышен лимит запроса - 500	В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500

### 11.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "2133d803-3d1f-7639-fed4-43e183df196c",
      "type": "Company",
      "data": {
        "name": "ООО «САД»",
        "ogrn": "1026303055965",
        "inn": "6325027398",
        "address": "446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Сланцевая, 2-я, 35/2"
      }
    }
  ],
  "total": 1
}
```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```
{
  "total": 0
  "pageData": []
}
```

В случае возникновения ошибки:

```
{
  "code": 1000
}
```

```
"message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}
```

## 12 Метод поиска сообщений ЭТП – v1/trade-messages

Метод предназначен для получения списка сообщений о ходе проведения торгов, которые были опубликованы торговыми площадками.

С помощью метода можно осуществить такие запросы как:

- Получить сообщения за период
- Получить сообщения определенного типа
- Получить сообщения по конкретному должнику или торгу
- Получить конкретное сообщение по его номеру или guid'у

### 12.1 Входные данные

#### 12.1.1 Структура тела запроса

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание												
datePublishBegin	dateTime	ОУ.	Начало и конец периода публикации												
datePublishEnd	dateTime	Если не указаны параметры number или guid или bankruptGUID или tradeNumber, то параметры обязательны и максимимальный запрашиваемый диапазон - месяц.	<p>Минимальный шаг между DatePublishBegin и DatePublishEnd, с которым поиск вернет результаты, составляет одну секунду.</p> <p>Максимальный шаг – 31 день.</p> <p>Ограничения на максимальный шаг применяются если не заполнены параметры number или guid или bankruptGUID или tradeNumber</p> <p><b>Формат значения:</b> Значение указывается в формате &lt;оператор&gt;:&lt;дата гггг-мм-ддТчч:мм:сс &gt;.</p> <p>Если оператор не указан, по умолчанию будет применяться следующее правило: DatePublishBegin &lt;= дата публикации &lt;= DatePublishEnd</p> <p>В качестве оператора могут быть использованы следующие конструкции:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Пример</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gte:2020-01-01</td> <td>&gt;= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>gt:2020-01-01</td> <td>&gt; указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lte:2020-01-01</td> <td>&lt;= указанной даты</td> </tr> <tr> <td>lt:2020-01-01</td> <td>&lt; указанной даты</td> </tr> <tr> <td>eq:2020-01-01</td> <td>= указанной дате</td> </tr> </tbody> </table>	Пример	Описание	gte:2020-01-01	>= указанной даты	gt:2020-01-01	> указанной даты	lte:2020-01-01	<= указанной даты	lt:2020-01-01	< указанной даты	eq:2020-01-01	= указанной дате
Пример	Описание														
gte:2020-01-01	>= указанной даты														
gt:2020-01-01	> указанной даты														
lte:2020-01-01	<= указанной даты														
lt:2020-01-01	< указанной даты														
eq:2020-01-01	= указанной дате														
auctionMessageGuid	string	Н	GUID сообщения с типом "Объявление о проведении торгов", опубликованного арбитражным управляющим или организатором торгов												

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			Допустимо указание нескольких значений через запятую
number	string	Н	Номер сообщения  Допустимо указание нескольких значений через запятую
guid	string	Н	GUID сообщения  Допустимо указание нескольких значений через запятую
type	string	Н	Тип сообщения  Допустимо указание нескольких значений через запятую  Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 5</a>
IsAnnulled	boolean	Н	Признак "Только аннулированные"  true – в результат попадут только аннулированные false– в результат попадут только не аннулированные null – в результат попадут все сообщения
IsLocked	boolean	Н	Признак "Только заблокированные"  true – в результат попадут только заблокированные false– в результат попадут только не заблокированные null – в результат попадут все сообщения
tradeNumber	string	Н	Номер торгов  Допустимо указание нескольких значений через запятую
tradePlaceGUID	string	Н	GUID торговой площадки  Допустимо указание нескольких значений через запятую.  В настоящее время метод получения списка площадок находится в разработке. Список площадок представлен в <a href="#">Приложении 6</a> .
bankruptGUID	string	Н	GUID должника  Допустимо указание нескольких значений через запятую.

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
			<p>Подробнее о получении данных о должнике см. <a href="#">Метод поиска должников – v1/bankrupts</a></p>
includeContent	boolean	Н	<p>Признак включения контента сообщения в результаты запроса. По умолчанию параметр выключен.</p> <p>Используя этот параметр, вы можете получать XML-контент сообщений без осуществления дополнительных запросов. Обращаем ваше внимание на то, что данный признак может влиять на увеличение объема ответа.</p> <p>true – в результат попадет контент сообщения false – в результат не попадет контент сообщения null – в результат не попадет контент сообщения</p> <p><b>Примечание:</b> Для заблокированных сообщений контент не возвращается.</p>
sort	string	Н	<p>Параметр сортировки записей</p> <p>По умолчанию, если параметр не задан, используется сортировка по дате публикации в порядке, обратном хронологическому (сначала более новые публикации).</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«DatePublish:asc» – в хронологическом порядке</li> <li>«DatePublish:desc» – в порядке, обратном хронологическому</li> </ul>
limit	int	О	Количество возвращаемых записей. Максимум 500
offset	int	О	Сдвиг. Количество записей, которые будут пропущены, начиная с первой

### 12.1.2 Пример тела запроса

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/trade-messages, отправляется GET запрос с параметрами.

Пример:

```
<url Сервиса>/v1/trade-messages?
  type=BiddingInvitation,BiddingResult
  &datePublishBegin= gte:2025-02-20T12:30
  &datePublishEnd= lte:2025-03-01
  &IsLocked=false
  &IsAnnulled=false
  &Sort=datePublish: asc
  &limit=3
  &offset=0
```

## 12.2 Возвращаемые данные

### 12.2.1 HTTP статусы ответа

Код	Описание
200	Запрос выполнен успешно
400	Запрос не выполнен по причине некорректных данных
401	Запрос не авторизован
500	Внутренняя ошибка сервера

### 12.2.2 Структура возвращаемого объекта

В случае успешного выполнения запроса:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
total	int	O	Количество найденных записей
pageData	массив объектов	O	Список сообщений, каждое сообщение в своем объекте
Структура объекта с данными по сообщению			
guid	string (36)	O	GUID сообщения
number	string (8)	O	Номер сообщения
datePublish	dateTime	O	Дата публикации сообщения  В формате гггг-мм-ддТчч:мм:сс.млс Часовой пояс МСК
dateEvent	dateTime	O	Дата события, указанная в сообщении
type	string (30)	O	Тип сообщения Список возможных значений см. в <a href="#">Приложении 5</a>
annulmentMessageGuid	string (36)	N	GUID сообщения об аннулировании
isLocked	boolean	O	Признак заблокированного сообщения
content	string (max)	N	Содержание (контент) сообщения  Возвращается только если указан параметр includeContent=true Не возвращается для заблокированных сообщений  <hr/> Представляет собой XML-документ определенной структуры. Описание структуры см. в документе «Спецификация сервиса получения данных от электронных площадок», размещенном в разделе <a href="#">«Помощь»</a>
tradePlaceGUID	string (36)	O	GUID торговой площадки

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
bankruptGuid	string (36)	Н	GUID должника  Данные могут отсутствовать по некоторым торгам, созданным до 2018 года
auctionMessageGuid	string (36)	Н	GUID сообщения с типом "Объявление о проведении торгов", опубликованного арбитражным управляющим или организатором торгов
trade	object	О	Данные в торге
trade.number	string (100)	О	Номер торгов
trade.guid	string (36)	О	GUID торго

В случае возникновения ошибки:

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	int	О	Код ошибки
message	string (max)	О	Описание ошибки

### 12.2.3 Список возможных ошибок

code	message	Описание ошибки
1000	Не заполнен обязательный параметр запроса - <наименование параметра>	Не заполнен обязательный параметр запроса
1001	В справочнике {название справочника} не найден код {значение из запроса}	В параметре указано неизвестное значение
1002	В параметре <название> указано некорректное значение <значение>	В параметре указано неизвестное значение
1009	Превышен лимит запроса - 500	В параметре limit может быть указано значение меньше или равно 500
1010	Максимальный период запроса - 31 дней	Разница между datePublishEnd и datePublishBegin не может быть больше 31 дня.

### 12.2.4 Пример возвращаемых данных

В случае успешного выполнения запроса:

```
{
  "pageData": [
    {
      "guid": "dd78ecb7-4828-4796-aba1-d2245e74bd9c",
      "number": "5035515",
      "datePublish": "2025-02-20T12:30:01.767",
      "dateEvent": "2025-02-20T12:29:27.853",
    }
  ]
}
```

```

"type": "BiddingInvitation",
"isLocked": false,
"tradePlaceGuid": "e4c0d6c6-b964-4784-a3e2-38b65e570752",
"bankruptGuid": "18e2213c-c46d-79ba-b374-cefa554e806a",
"auctionMessageGuid": "141caaca-0c42-ea6a-9f44-8e28e017dfaa",
"trade": {
  "number": "ЗКОФЦП-452",
  "guid": "7f4145b9-328d-4b1c-b5c5-5a3bbf9297a9"
}
},
{
  "guid": "ca5fe1e1-519f-467a-8d61-7b3dbd4279c9",
  "number": "5035517",
  "datePublish": "2025-02-20T12:31:01.773",
  "dateEvent": "2025-02-20T12:30:49.307",
  "type": "BiddingInvitation",
  "isLocked": false,
  "tradePlaceGuid": "e4c0d6c6-b964-4784-a3e2-38b65e570752",
  "bankruptGuid": "18e2213c-c46d-79ba-b374-cefa554e806a",
  "auctionMessageGuid": "141caaca-0c42-ea6a-9f44-8e28e017dfaa",
  "trade": {
    "number": "ЗКЗФЦП-454",
    "guid": "0cf278ca-872b-4178-a2c1-268b1e86f2fc"
  }
},
{
  "guid": "de4a879d-9d59-4512-a188-117b7c81f950",
  "number": "5035535",
  "datePublish": "2025-02-20T13:20:03.24",
  "dateEvent": "2025-02-20T13:19:00",
  "type": "BiddingResult",
  "isLocked": false,
  "tradePlaceGuid": "e4c0d6c6-b964-4784-a3e2-38b65e570752",
  "bankruptGuid": "18e2213c-c46d-79ba-b374-cefa554e806a",
  "auctionMessageGuid": "141caaca-0c42-ea6a-9f44-8e28e017dfaa",
  "trade": {
    "number": "ПП-442",
    "guid": "f5f5388c-b817-47cc-b3e9-0e9431d93521"
  }
}
],
"total": 22
}

```

В случае успешного выполнения запроса и отсутствии сведений:

```

{
  "total": 0
  "pageData": []
}

```

В случае возникновения ошибки:

```

{
  "code": 1000
  "message": "Не заполнен обязательный параметр запроса – limit"
}

```

}

## 13 Справочники

### 13.1 Типы сообщений - v1/reference-books/message-types

#### 13.1.1 Входные данные

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reference-books/message-types, отправляется GET запрос

#### 13.1.2 Возвращаемые данные

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
Массив объектов			
code	string (50)	О	Системное имя типа
name	string (300)	О	Наименование типа
isOld	boolean	О	Признак устаревшего типа Значение True означает, что данный тип более не публикуется.
unionType	string (50)	Н	Системное наименование связанной версии типа сообщения.  Для устаревших – наименование типа, который заменяет текущий. Для не устаревших – наименование типа, который был заменён текущим.

Пример:

```
[
  {
    "code": "Auction",
    "name": "Объявление о проведении торгов",
    "isOld": true,
    "newType": "Auction2"
  }
]
```

### 13.2 Типы судебных актов - v1/reference-books/court-decision-types

#### 13.2.1 Входные данные

На адрес <url Сервиса указанного в п.1.3>/v1/reference-books/court-decision-types отправляется GET запрос

#### 13.2.2 Возвращаемые данные

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
Массив объектов			

Параметр	Тип, размерность	Обязательность	Описание
code	string (50)	О	Системное имя типа
name	string (200)	О	Наименование типа
isOld	boolean	О	Признак устаревшего типа Значение True означает, что данный тип более не публикуется

Пример:

```
[
  {
    "code": "Observation",
    "name": "о введении наблюдения",
    "isOld": false
  },
  {
    "code": "ExternalManagement",
    "name": "о введении внешнего управления",
    "isOld": false
  }
]
```

## 14 Часто задаваемые вопросы

*Оператор ЕФРСБ не осуществляет анализ размещенной в ЕФРСБ информации. Ниже приведены исключительно мнения в отношении того, как можно решать возникающие вопросы по работе с Сервисом.*

### Как пользователю получать сведения за всё время?

Вы можете использовать доступные методы получения списков сообщений и отчетов. Для получения всей базы опубликованных сведений, вы можете получать данные от даты публикации первого сообщения в ЕФРСБ (с учетом ограничения, равному месяцу). Датой начала функционирования ЕФРСБ является 01.04.2011 г. Получив все данные, при необходимости можете сокращать используемый период (к примеру, забирая данные за прошедший день/час).

### Как нам получать сведения о новых процедурах банкротства?

Вы можете забирать сообщения о судебном акте с определенными типами актов. К примеру, «о введении процедуры наблюдения» (со списком доступных судебных актов можно ознакомиться в [приложении № 2](#)). Однако следует помнить, что публикаторы сообщений в ЕФРСБ могут использовать сообщение с типом «Иное» с указанием в таком сообщении сведений о процедуре. Кроме того, рекомендуем принимать во внимание сообщения об аннулировании, а также об отмене судебных актов.

### Как определить, что должник является банкротом?

В данном случае допустимо искать сведения о том, что в отношении должника введена процедура банкротства на основании соответствующего опубликованного судебного акта, о том, что такой акт не был аннулирован или отменен, а также что не было опубликовано судебных актов о завершении/прекращении процедуры.

Кроме того, для определения завершения/прекращения возможно использовать данные, опубликованные в отчетах арбитражных управляющих, которые содержат признак о завершении/прекращении производства по делу о банкротстве.

### Что такое публикация с нарушением срока?

Это сообщение, которое по данным системы опубликовано с нарушением срока, предусмотренного законом.

### Кто такой должник?

Помните, что в рамках настоящего документа, должник – это участник сообщения, в отношении которого осуществляется внесение сведений в ЕФРСБ.

Данный термин может не совпадать с термином «Должник», предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

### Какая нагрузка на Сервис является допустимой?

Пользователю стоит воздерживаться от направления более 8 запросов в секунду. В противном случае, будет создана избыточная нагрузка на Сервис, которая является основанием для временной приостановки работы пользователя с Сервисом.

## Приложения

### Приложение 1. Список типов сообщений

Справочник типов сообщений доступен в методе [v1/reference-books/message-types](#)

Признак в колонке «несколько версий», сообщает о том, что для сообщения есть прошлая или новая версия. Новые версии обозначаются числовым индексом.

№	Тип сообщения	Описание	Несколько версий
1	ArbitralDecree	Сообщение о судебном акте	-
2	Auction	Объявление о проведении торгов	+
3	Meeting	Сообщение о собрании кредиторов	+
4	MeetingResult	Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов	-
5	TradeResult	Сообщение о результатах торгов	-
6	Other	Иное сообщение	-
7	AppointAdministration	Решение о назначении временной администрации	-
8	ChangeAdministration	Изменение состава временной администрации	-
9	TerminationAdministration	Прекращение деятельности временной администрации	-
10	Annul	Аннулирование ранее опубликованного сообщения	-
11	DemandAnnouncement	Извещение о возможности предъявления требований	-
12	CourtAssertAcceptance	Объявление о принятии арбитражным судом заявления	-
13	FinancialStateInformation	Информация о финансовом состоянии	-
14	BankPayment	Объявление о выплатах Банка России	-
15	AssetsReturning	Объявление о возврате ценных бумаг и иного имущества	-
16	PropertyInventoryResult	Сведения о результатах инвентаризации имущества должника	-
17	PropertyEvaluationReport	Отчет оценщика об оценке имущества должника	+
18	SaleContractResult	Сведения о заключении договора купли-продажи	+
19	Committee	Уведомление о проведении комитета кредиторов	+
20	CommitteeResult	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов	

№	Тип сообщения	Описание	Несколько версий
21	SaleOrderPledgedProperty	Об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога	+
22	ReceivingCreditorDemand	Уведомление о получении требований кредитора	+
23	DeliberateBankruptcy	Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства	-
24	IntentionCreditOrg	Сообщение о намерении исполнить обязательства кредитной организации	-
25	LiabilitiesCreditOrg	Сообщение о признании исполнения заявителем обязательств кредитной организации несостоявшимся	-
26	PerformanceCreditOrg	Сообщение об исполнении обязательств кредитной организации	-
27	BuyingProperty	Сообщение о преимущественном праве выкупа имущества	-
28	DeclarationPersonDamages	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков	-
29	ActPersonDamages	Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков	-
30	ActReviewPersonDamages	Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков	-
31	DealInvalid	Заявление о признании сделки должника недействительной	+
32	ActDealInvalid	Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника	+
33	ActReviewDealInvalid	Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника	+
34	DeclarationPersonSubsidiary	Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности	-
35	ActPersonSubsidiary	Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности	+
36	ActReviewPersonSubsidiary	Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности	+
37	MeetingWorker	Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника	+
38	MeetingWorkerResult	Сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника	-
39	ViewDraftRestructuringPlan	Сведения о порядке и месте ознакомления с проектом плана реструктуризации	-

№	Тип сообщения	Описание	Несколько версий
40	ViewExecRestructuringPlan	Сведения о порядке и месте ознакомления с отчетом о результатах исполнения плана реструктуризации	-
41	ChangeAuction	Сообщение об изменении объявления о проведении торгов	+
42	CancelAuctionTradeResult	Сообщение об отмене сообщения об объявлении торгов или сообщения о результатах торгов	-
43	CancelDeliberateBankruptcy	Сообщение об отмене сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства	-
44	ChangeDeliberateBankruptcy	Сообщение об изменении сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства	-
45	TransferOwnershipRealEstate	Сообщение о переходе права собственности на объект незавершенного строительства и прав на земельный участок	-
46	SelectionPurchaserAssets	Сведения о проведении отбора приобретателей имущества (активов) и обязательств кредитной организации	-
47	EstimatesCurrentExpenses	Сведения о смете текущих расходов кредитной организации или иной финансовой организации	-
48	OrderAndTimingCalculations	Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами	-
49	InformationAboutBankruptcy	Информация о ходе конкурсного производства	-
50	EstimatesAndUnsoldAssets	Сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества кредитной организации	-
51	RemainingAssetsAndRight	Объявление о наличии у кредитной организации оставшегося имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество	-
52	ReducingSizeShareCapital	Сообщение об уменьшении размера уставного капитала банка	-
53	ImpendingTransferAssets	Сообщение о предстоящей передаче приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части	-
54	TransferAssets	Сообщение о передаче приобретателю имущества и обязательств кредитной организации	-
55	TransferInsurancePortfolio	Уведомление о передаче страхового портфеля страховой организации	-
56	SaleContractResult2	Сведения о заключении договора купли-продажи	+
57	BankOpenAccountDebtor	Сведения о кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет должника	-
58	RightUnsoldAsset	Объявление о наличии непроданного имущества и праве собственника имущества должника – унитарного предприятия, учредителей (участников) должника получить такое имущество	-

№	Тип сообщения	Описание	Несколько версий
59	TransferResponsibilitiesFund	Решение о передаче обязанности по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду	-
60	ExtensionAdministration	Продление срока деятельности временной администрации	-
61	ProcedureGrantingIndemnity	Предложение о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного	-
62	StartSettlement	Сообщение о начале расчетов	-
63	ProcessInventoryDebtor	Сведения о ходе инвентаризации имущества должника	-
64	MeetingParticipantsBuilding	Уведомление о проведении собрания участников строительства	+
65	MeetingPartBuildResult	Сообщение о результатах проведения собрания участников строительства	-
66	PartBuildMonetaryClaim	Извещение участникам строительства о возможности предъявления требований	-
67	CourtAcceptanceStatement	Сведения о принятии заявления о признании должника банкротом	-
68	Rebuttal	Опровержение по решению суда опубликованных ранее сведений	-
69	ActDealInvalid2	Судебный акт по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника	+
70	ActReviewDealInvalid2	Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника	+
71	AccessionDeclarationSubsidiary	Предложение о присоединении к заявлению о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности	-
72	CreditorChoiceRightSubsidiary	Сообщение о праве кредитора выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности	-
73	DisqualificationArbitrationManager	Сообщение о дисквалификации арбитражного управляющего	+
74	ChangeEstimatesCurrentExpenses	Сведения о скорректированной смете текущих расходов кредитной организации или иной финансовой организации	-
75	DisqualificationArbitrationManager2	Сообщение о дисквалификации арбитражного управляющего	+
76	ActPersonSubsidiary2	Судебный акт по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности	+
77	ActReviewPersonSubsidiary2	Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности	+
78	AssessmentReport	Отчет оценщика об оценке имущества должника	+
79	ReturnOfApplicationOnExtrajudicialBankruptcy	Сообщение о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке	+
80	StartOfExtrajudicialBankruptcy	Сообщение о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина	-
81	TerminationOfExtrajudicialBankruptcy	Сообщение о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина	-

№	Тип сообщения	Описание	Несколько версий
82	CompletionOfExtrajudicialBankruptcy	Сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина	-
83	Committee2	Уведомление о проведении комитета кредиторов	+
84	Meeting2	Сообщение о собрании кредиторов	+
85	MeetingWorker2	Уведомление о проведении собрания работников, бывших работников должника	+
86	MeetingParticipantsBuilding2	Уведомление о проведении собрания участников строительства	+
87	Auction2	Объявление о проведении торгов	+
88	ChangeAuction2	Сообщение об изменении объявления о проведении торгов	+
89	SaleOrderPledgedProperty2	Об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога	+
90	ExtraordinaryExpenses	Сведения об осуществлении внеочередных расходов	-
91	ReturnOfApplicationOnExtrajudicialBankruptcy2	Сообщение о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке	+
92	CourseOfSalePersonProperty	Сведения об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина	-
93	ApplicationReviewCourtDecision	Сведения о подаче заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам	-
94	ChangeCreditorChoiceRightSubsidiary	Сообщение о праве изменить способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности	-
95	RightOfAcquisitionExecution	Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности	-
96	RefusalOfIntentionCreditOrg	Сообщение о реализации права приобрести право требования о привлечении к субсидиарной ответственности	-
97	LiabilitiesCreditOrgAct	Определение о признании исполнения заявителем обязательств несостоявшимся	-
98	CreditorsDemandRegistered	Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов	-
99	IntentionOfDemandsFulfilment	Сведения о вынесении судебного акта об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику	-
100	IntentionOfDemandsFulfilmentReview	Сведения о пересмотре судебного акта об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов к должнику	-
101	FulfilledDemandsRecognition	Сведения о вынесении судебного акта о признании требований кредиторов удовлетворенными	-

№	Тип сообщения	Описание	Несколько версий
102	FulfilledDemandsRecognitionReview	Сведения о пересмотре судебного акта о признании требований кредиторов удовлетворенными	-
103	DealInvalidResult	Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений об оспаривании сделок	-
104	ReceivingCreditorDemand2	Уведомление о получении требований кредитора	+
105	DealInvalid2	Заявление о признании сделки должника недействительной	+
106	DealInvalidResult2	Результаты рассмотрения/пересмотра заявлений об оспаривании сделок	+

## Приложение 2. Список типов актов

Справочник типов сообщений доступен в методе [v1/reference-books/court-decision-types](#)

Признак в колонке «устаревший», сообщает о том, что в настоящее время публикации с таким типом более не осуществляются. Но ранее могли быть опубликованы.

№	Тип акта	Описание	Устаревший
1	ExternalManagement	о введении внешнего управления	-
2	ChangeCourtAct	об отмене или изменении судебных актов	+
3	LegalCaseResume	о возобновлении производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	-
4	ArbitrManagerApproval	об утверждении арбитражного управляющего	-
6	ArbitrManagerRelease	об освобождении или отстранении арбитражного управляющего	-
7	Receivership	о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства	-
8	LegalCaseTermination	о прекращении производства по делу	-
9	FinancialRecovery	о введении финансового оздоровления	-
10	BankruptcyRefusal	об отказе в признании должника банкротом	-
11	Observation	о введении наблюдения	-
12	OtherAct	Другие судебные акты	-
13	OtherDefinition	Другие определения	+
14	ThirdPartyPayoffRequestApproval	об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника	-
15	DebtRestructuring	о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов	-
16	PropertySale	о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина	-
17	DebtRestructuringPlan	об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина	-
18	DebtRestructuringComplete	о завершении реструктуризации долгов гражданина	-
19	ArbitrManagerActionsIllegal	о признании действий (бездействий) арбитражного управляющего незаконными	-
20	ArbitrManagerLossesRecovery	о взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей	-

№	Тип акта	Описание	Устаревший
21	ObligationsDischargeRefusal	о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств	-
22	PropertySaleComplete	о завершении реализации имущества гражданина	
23	DeveloperBankruptcy	о применении при банкротстве должника правил параграфа «Банкротство застройщиков»	-
24	CaseTransfer	о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда	-
25	LegalCaseEnd	о завершении конкурсного производства	-
26	ExtensionProcedure	о продлении срока процедуры	-
27	ChangeArbitralDecree	об изменении судебного акта	-
28	CancelArbitralDecree	об отмене судебного акта	-

### Приложение 3. Список типов отчетов

Признак в колонке «несколько версий», сообщает о том, что для сообщения есть прошлая или новая версия. Новые версии обозначаются числовым индексом.

№	Тип сообщения	Описание	Несколько версий
1	Final	Финальный отчет	+
2	Annulment	Аннулирование ранее опубликованного отчета	+
3	SignificantEvent	Отчет по существенным фактам (устаревший)	-
4	Periodic	Периодический отчет (устаревший)	-
5	Final2	Финальный отчет	+
6	Annulment2	Аннулирование ранее опубликованного отчета	+

### Приложение 4. Список процедур

№	Тип сообщения	Описание
1	FinancialRecovery	Финансовое оздоровление
2	ExternalManagement	Внешнее управление
3	Tender	Конкурсное производство
4	Watching	Наблюдение
5	CitizenAssetsDisposal	Реализация имущества гражданина
6	CitizenDebtRestructuring	Реструктуризация долгов гражданина

### Приложение 5. Список типов сообщений с ЭТП

№	Тип сообщения	Описание
1	BiddingInvitation	Сообщение о продаже
2	BiddingDeclaration	Объявлены торги
3	ApplicationSessionStart	Начат прием заявок

№	Тип сообщения	Описание
4	ApplicationSessionEnd	Приём заявок закончен
5	ApplicationSessionStatistic	Сведения о ходе проведения торгов
6	BiddingStart	Начаты торги
7	BiddingProcess	Предложение о цене
8	BiddingEnd	Торги завершены
9	BiddingResult	Результаты торгов
10	SaleAgreement	Сведения о заключении договора купли-продажи
11	Annulment	Аннулирование
12	BiddingCancel	Отмена торгов
13	BiddingFail	Торги не состоялись
14	BiddingPause	Торги приостановлены
15	BiddingResume	Торги возобновлены
16	ContractSale	Сообщение о заключении договора купли-продажи
17	BiddingEndBankruptcyCreditor	О завершении торгов вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой
18	ErrorMessage	Сообщение о возникновении технического сбоя
20	BiddingNewTerm	Сообщение об установлении новых сроков

## Приложение 6. Список ЭТП

Данное приложение носит временный характер, до реализации метода работы со списком ЭТП.  
Данные актуальны по состоянию на 23 мая 2025.

№	Тип сообщения	Описание
1	B1995A23-8A13-4337-AD90-09E57E75E18C	uTender
2	0D28B2A4-41A7-4254-88EA-0910A55B5875	B2B-Center
3	56D1D679-F427-48A1-952D-DF0EC0C876C0	ТП "Фабрикант"
4	56B87E42-8F93-48EC-B8F8-2A43F15AADD0	АО «Сбербанк-АСТ»
5	177E9967-23B1-41C2-85B2-DBAD19DEA66F	Электронная площадка Центра реализации
6	838F169A-6699-46F8-9B4F-92B12479D9CC	Аукционы Сибири

№	Тип сообщения	Описание
7	1E2F497E-98AC-4350-AD9E-5A8BD841615D	Российский аукционный дом
8	B74ED7AA-5187-4408-BCFF-8E324F272605	Электронная площадка "Система Электронных Торгов Имуществом" (СЭЛТИМ)
9	B9B10010-CE71-4963-A25D-1E5328973DCE	Электронная площадка "Аукционный тендерный центр"
10	B4678E72-9B73-4A28-9F5F-0AEB7E46943E	Межрегиональная Электронная Торговая Система
11	4CBE900C-8713-48FD-A685-D2793210E304	«Системы Электронных Торгов»
12	3E8EFFEE-9A9B-4236-A57E-6C015650F7E8	«Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU»
13	9F1C1FB0-488A-4C0D-A13C-31BDF45BC82B	Электронная торговая площадка «Торговая Интеграционная Система Тендер»
14	C3DCA7E5-0561-4952-9CD4-BA267883A5CE	«RUSSIA OnLine»
15	7F76D14A-8F30-4249-8CB0-D2113BA3EDCF	Балтийская электронная площадка
16	EDFF52BA-7755-43B1-A146-A77370109334	KARTOTEKA.RU
17	AC28A896-DBD2-4E95-91D1-848009426EED	Сибирская торговая площадка
18	5B6773E6-4D94-4D0A-82E7-D1185CC3C0F6	«Региональная Торговая площадка»
20	789E30A2-D097-43CA-890E-4C9F91A46B4E	«Property Trade»
21	302623AD-DEAE-4A39-9FD3-21C1569AD2A4	«Электронная площадка «Вердикт»»
22	3AAA75D8-C423-46F4-BAC8-87212B80B387	Арбитат
23	AC273871-23BA-41DB-8F16-88DC09283773	МЕТА-ИНВЕСТ
24	9FF54C08-A553-4CB1-ADBA-37CFDAD8DD53	Центр дистанционных торгов
25	35B4F974-0A69-44E0-8CC8-E1B50A179BDE	АКОСТА info
26	DAD161DB-FE44-426C-87ED-8C7F09D4E224	МФБ
27	5FA39936-55C5-4EA7-BABE-55C710EE696B	Электронный капитал
28	AFEC4027-614B-4C93-ACAB-7361D27C18E8	Аукцион-центр
29	515BAF4A-84A7-44D7-AB19-798F3B9681E1	«ТЕНДЕР ГАРАНТ»
30	AB3A569F-7B0C-42B5-8797-A1F3D3106342	Электронная торговая площадка "Профит"
31	F4C75E07-16C9-4AC5-B5DC-98CB6ECE8598	«Электрон-Март»
32	F8C0B6FB-389F-4D84-94D0-1A32215A1B69	Электронная торговая площадка "Регион"
33	F505B057-E502-4652-8314-B019366E941D	Tender Technologies
34	298D5423-7B1F-4C57-B825-481B1591F998	Электронная площадка ЭСП
35	FF658C6E-3CF2-4FEB-AE4F-572B859A34E9	«Альянс Трейд»
36	CFBA0883-A56F-41F9-8543-020CC2A87273	Электронная площадка №1
37	BCA1BE09-C78D-4147-AA52-869FE8F80950	РИД

<b>№</b>	<b>Тип сообщения</b>	<b>Описание</b>
38	E86A53FE-530A-49CE-82BE-C0A27CFCEF86	Альфалот
39	CD56885E-953E-43AE-B765-7998F6349675	ТендерСтандарт
40	756E8D1F-DF12-42B2-95CE-F59A9552FB70	Аукционы Дальнего Востока
41	2C841180-AB98-43BE-B17C-0B700DAFE38E	ПТП-Центр
42	7F5C42F4-C51F-4916-A999-32DDF65383B5	ООО «Специализированная организация по проведению торгов – Южная Электронная Торговая Площадка»
43	0406C7DD-50FD-442B-A39E-664882771124	Уральская электронная торговая площадка
44	3567A655-C9FF-4AF1-8AAA-4F3AE64C2EF6	Систематорг
45	73C93210-FC2E-4F20-974D-8ED34006C5B3	Электронная площадка Группы компаний ВИТ
46	8AB719A2-4FE3-49AD-A08E-22D8EBC0A941	Объединенная Торговая Площадка
47	5B215029-D21D-49EC-8313-B8C8BFB6891A	«Новые информационные сервисы»
48	8501ECCD-EE16-4BD2-B34A-EE5C270B0191	ЭТС24
49	A95B2BA8-A002-42AA-9B1C-E001C82C6C10	Всероссийская Электронная Торговая Площадка
50	14677B91-2B8C-4C48-A589-CBEB22E98A93	Бизнес-Групп
51	9D69FDF3-29C7-4758-BD0E-3099F5476664	Электронная торговая площадка "Евразийская торговая площадка"
52	2A5ED177-39AE-41EC-BD2E-7A5B873EBE4F	Электронная Торговая Площадка "ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ"
53	FC415506-EA1B-46AD-BF7E-41CDDAA593B4	Электронная торговая площадка "ЮНИТРЕЙД"
54	FE6C0332-DB8E-470A-97F1-73FDFF709693	Общероссийская система электронной торговли
55	FAEF9CDD-45AC-4E46-AB48-D9305E209CFC	ЭТП Агенда"
56	36D34A72-11BE-4AD2-80FB-56DB12342875	Агентство правовых коммуникаций
57	B070063C-8C53-4E39-A908-98E37DE03285	Межрегиональный Тендер
58	16C0D6AC-5EA1-40CD-AF29-B86FA984D3C3	АрбиТрейд
59	A909352F-76D8-43F7-A077-5BB2516CC334	Межрегиональная Электронная Торговая Площадка
60	BF1CE27E-6EC9-4F75-8FB5-CDEF1639E7AB	Ru-Trade24
61	642506B5-9005-4C81-A5C1-CBC7F0167195	Открытая торговая площадка
62	C7951009-1F07-405A-8C95-3629C9360B71	АРБбитЛот
63	9D878CC2-7582-47C0-AF56-E5503D308977	АИСТ
64	1D7C8ECD-498A-466A-8896-8C6CE4B934CF	ЭТП "Пром-Консалтинг"
65	97D5C8C0-CA0E-44BC-9B99-48E194E37283	Сибирская электронная площадка
66	371C4413-529F-408F-A036-0A2F7E095897	АЙПИЭС ЭТП

№	Тип сообщения	Описание
67	4E04A4C9-EFF4-4D63-A24C-F0B369EAD1D0	«Е-Тендер»
68	DC36EE8C-DF1F-4305-9686-81E2A642D942	ЭТП "ЮГРА"
69	B21231DD-2A8C-451A-8C57-686529B143F9	Электронная торговая площадка Заказ РФ
70	355C92F1-47F0-49AE-B73A-7868BE125109	ТоргГрупп
71	F23C8F25-6737-4D8A-A105-FD74B4AA9B98	Митра
72	DB7BFE58-9668-4A44-B993-3E8C4A41FB\DC	Электронные торги и безопасность
73	5BC28841-7D4A-40D0-BCD0-9E6EF53691F2	АУКЦИОНПРО